



TAFLITE #1278-L アラミド繊維・パッキン

For General Purpose Pumps and Valve etc.



TAFLITE #1268 は潤滑油処理されていません。

TAFLITE #1268-L は従来のアラミドフィラメント・ヤーンで編組し、PTFE ディスパージョンと耐熱潤滑油で処理したものです。

用 途

各種ポンプ、攪拌、バルブ用、

流 体

スラリー系流体、水、廃水、各種油、有機溶剤
炭化水素、弱酸、弱アルカリ。

- ◆ TAFLITE #1278-L ・パッキン はPTFE ディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したアラミド繊維で編組した回転機器用の汎用パッキンとして使用されます。特にパッキン用途に当社が独自加工したアラミド・ヤーンで編組した本製品は弾力性に富み、柔軟性に優れているため、従来のアラミド・パッキンに比較して軸磨耗を軽減することが期待できます。また、ほかのパッキンに比較し軸磨耗性が少ない為、安定して長期の使用が可能です。

TAFLITE #1278-L は、切断加工に際して、

- ◆ 編組構造の分解や繊維の分散を起こさないのデリング成型時等の加工が容易です。
 - ☛ 対軸磨耗性が少なく、ポンプ・シャフトへのダメージを少なくすることができる。
 - ☛ 被磨耗性が少なく、耐久性が期待できる。

性 能

dai-ichi 品番	#1278-L	1268-L
温 度	-200~+260	-200~+260
速 度	15M/sec.	15M/sec.
圧 力	50kgf/cm ²	100kgf/cm ²
pH 範囲	2~13	2~14

標準寸法・及び梱包単位及び重量

【kg/coil=3Mts.】

インチ	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	13/16	7/8	1"
m/m	3.2	4.8	6.4	7.9	9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	19.1	20.6	22.2	25.4
#1278-L	60g	0.15	0.23	0.31	0.44	0.64	0.80	0.96	1.20	1.60	1.90	2.10	3.15
#1278	40g	0.10	0.18	0.27	0.38	0.50	0.63	0.87	1.10	1.49	1.75	2.00	2.68

数値は計算値であり保証値ではありません。

改良に向けて仕様変更の場合があります。