ノン・アスベスト製紡織品

ツイストヤーン・角打ち・丸打ちパッキン

耐熱性密封断熱用パッキン

大一工材株式会社
〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂 4-319-4
TEL：０７２－９３１－０５５５
FAX：０７２－９６８－９７９９
http://www.dai-ichi-mtl.com

#３５１０Ｒｂ　－　ガ ラ ス ・ 丸 打 ち ・ パ ッ キ ン
#３５１０Ｓｂ　－　ガ ラ ス ・ 角 打 ち ・ パ ッ キ ン
#３５１０ＴＹ　－　ガラス・ツイストヤーン・ロープ
#３５１０ＳＶ　－　ガ ラ ス ・ ス リ ー ブ
#３５１０ＢｃＢ　－　ガ ラ ス ・ ソ フ ト 丸 打 ち

TAFLITE #３５１０ は、耐高熱用のガラス繊維を所定の形状、寸法に編組したもので、ハンドホールやマンホール部・各種フランジ部などの密封・断熱を目的に使用されます。

TAFLITE #３５１０ は、従来のｱｽﾍﾞｽﾄ AAA 及び AAAA に相当する熱伝導性、及び引っ張り強度と柔軟性に優れると共に接着・切断などの加工性・施工性に優れた特徴を有しています。
また、用途に応じて、SUS 線で補強し編組した、d/#3510S-Rb（SUS 補強線入り・ガラス・丸打ち・パッキン）、d/#3510S-Sb（SUS 補強線入り・ガラス・角打ち・パッキン）、d/#3510BcB（中芯セラミックファイバー・外覆ガラスヤーン）もご用意させていただいております。

用　　途

- ☞ ハンドホールやマンホール・各種フランジ部などの密封。
- ☞ 各種ガスケットの芯材。
- ☞ 断熱フトンの補強材。
- ☞ 電設管・排ガス管・チューブなどの電気絶縁・断熱・保護材　など。

重　量　表

(30M/巻)(単位:Kg)

数値は参考値であり保証値ではありません。

＊　#3510TY（ツイスト・ヤーン・ロープ）については、3.2㎜～9.5㎜までは 1Kg/巻の販売もいたしております。

(㎜)	3.2	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7	15.9	20	22.2	25.4
#3510TY	115M	40M	26M	18M	12M	5.3Kg	7.35Kg	9.7Kg	12.0Kg	14.2Kg
#3510Sb		1.0	1.8	2.4	3.6	5.20	8.0	12.7	15.8	22.0
#3510Rb		0.9	1.7	2.2	3.2	4.7	7.0	11.2	13.5	18.5

＊　角打ち・丸打ちにつきましては２５．４㎜以上の製品も在庫品にてご用意している場合があります。

対　照　表

dai-ichi 品番	名　　称	TOMBO 品番	Valqua 品番
#３５１０ＴＹ	ガラス・ツイストヤーン・ロープ	#8402	#101G
#３５１０Ｓｂ	ガラス・角打ち・パッキン	#8510-E	#102G
#３５１０Ｒｂ	ガラス・丸打ち・パッキン	#8410-E	
#３５１０ＳＶ	ガラス・スリーブ	#8403	
#３５１０ＢｃＢ	ガラスソフト・丸打ち	#5103-G	

耐熱性断熱用紡織品：耐炎化カーボン・クロス/リボン、セラミック・クロス/リボン、膨張黒鉛製クロス/リボン、シリカ・クロス/リボン、耐熱処理ガラス・クロス/リボン。SuS316 フォイル入り膨張黒鉛シート、各種ガスケット材。