

1. 紡織クロス/リボン(テープ)

dai-ichi品番#	品名	TOMBO品番#	VALQUA品番#	備考
3800	ハイシリカ・クロス	8250		SiO ₂ ≤ 97%, 収縮率 ≤ 3%
3810	シリカ・クロス	8250		
3810LG	シリカ・スパッターシート			JIS 1323 A種・合格品
3675	耐熱ガラス・クロス			耐熱 ≤ 700℃
4021S	SUS310補強・セラミック・クロス			SUS310鋼線。 有機分: ≤ 15%。 *耐熱性・耐酸性 及び、高温下での 強熱減量の 改善を計って います。
4021G	ガラス補強・セラミック・クロス			
4021SR	SUS310補強・セラミック・リボン			
4021S/HR	SUS310補強・焼成セラミック・リボン			
4021GR	ガラス補強・セラミック・リボン			
4021G/HR	ガラス補強・焼成セラミック・リボン			
4304S	汎用SUS304補強・セラミック・クロス	8450	105S	バルコン相当品
4304G	汎用ガラス補強・セラミック・クロス			G2バルコン相当品
4304SR	SUS304補強・セラミック・リボン	8451	112S	
4304S/HR	SUS304補強・焼成セラミック・リボン		112SN	
4304GR	ガラス補強・セラミック・リボン			
4304G/HR	ガラス補強・焼成セラミック・リボン			
3510S2	スーパーメッシュ・ガラス・クロス	1400NA(原反)		
3626	レピア・焼成ガラス・クロス	8400-H		皮膚刺激が 少なく、 繊維が柔軟。
3616	レピア・ガラス・クロス	8400		
3620	焼成6μガラス・クロス			
3610	6μガラス・クロス			
3510	ガラス・クロス	8200	105G	NGC-1000相当品
3510S	SUS補強・ガラス・クロス	8400-H(SUS)	105GF	
3510R	ガラス・リボン	8401	112G	NGT-1000-5相当品
3510RB	片面粘着材付き・ガラス・リボン		112GC	
3410AL	アルミ箔張り・ガラス・クロス	≒8982		NGC-1000-100AL相当品
3415ALs	アルミ箔張り・ガラス・リボン (耳つき、非スリット品)		112GA	#3415ALsは、 ホツレが発生 しない織り構造。
3300	薄物ガラスクロス	日東紡WL・ユニチカECH相当		詳細は別掲
3701	耐炭化繊維・クロス(カーボン・クロス)	8300	105C	溶接火花受けクロス
3701R	耐炭化繊維・リボン(カーボン・リボン)		112C	
3701ScS	片面シリコン塗布(カーボン・クロス)			
3701ScW	両面シリコン塗布(カーボン・クロス)			
3900	サスロン SUSファイバー・クロス			ナスロン相当品。
4900	タフライト 耐炭化クロス・リボン			高温下での振動・ 磨耗性を向上。